SIEMA®
VERTRIEBSGESELLSCHAFT MBH
EINE GUTE VERBINDUNG!

Ostmerheimer Str. 516, 51109 Köln / Germany
Tel.: +49 (0) 221-6307990, Fax: -63079950

E-Mail: info@siema-vertrieb.de
www.siema-vertrieb.de

Technische Daten: Siema - Haftvermittler N 1202

Anwendung

Vorstrich für Oberleder, Schaftmaterialien, Ledersohlen, EVA-Materialien. Die anschließende Verklebung erfolgt mit einem Poychloropren-Klebstoff, z.B. Siemapren 1122, Siemapren 1306/50, Siemapren 1309/60 oder ähnlichen Produkten. Der Siema-Haftvermittler N 1202 ist auch für EVA-Materialen geeignet, die anschließend mit Polychloropren- oder Polyurethan-Klebstoffen verklebt werden.

Klebstoffverhalten

Siema-Haftvermittler N 1202 ist ein niedrigviskoser, gut streichfähiger lösemittelhaltiger Vorstrich, der ein- und mit einem geeigneten Vernetzer (Z.B. Vernetzer 5002 E) zweikomponentig verarbeitet werden kann.

Technische Daten

Farbe:	gelb-braun transparent	Viskosität [mPa·s]:	100
Offene Zeit [min]:	15	Dichte [g/ml]:	0,79

Vorbehandlung

Die Klebeflächen sollten frisch geschliffen und müssen vor dem Klebstoffauftrag staub-, schmutz-, fettfrei und trocken sein.

Verarbeitung

Der Siema-Haftvermittler N 1202 kann mit einem Pinsel oder einem anderen geeigneten Auftragsgerät aufgetragen und muß gleichmäßig und nicht zu dünn auf die frisch vorbereiteten zu verklebenden Materialien aufgetragen werden.

Topfzeit

Bei Zugabe von maximal 5% Vernetzer 5002E zum Siema-Haftvermittler N 1202 beträgt die Verarbeitungszeit des Gemisches 6 - 8 Stunden.

Verdünnung/Reinigung

Verdünnung: Lösungsmittel 1001. Reinigung: Lösungsmittel 2002.

Lager-/Transportbedingungen

Der Siema-Haftvermittler N 1202 ist in original verschlossenen Gebinden bei ca. 20°C mind. 9 Monate lagerfähig. Frostfrei und trocken lagern.

Kennzeichnung

Kennzeichnung:	nach CLP	siehe Sicherheitsdatenblatt	Flammpunkt:	<21°C
GGVSEB:	Klasse 3		Packungsgruppe:	III
Bezeichnung:	3		Sonderregelung:	640H
UN-Nummer:	1133		EmS:	F-E, S-D

Packungen

Artikel-Nr.	Packung	Netto-Inhalt	Packungseinheit
690200	250-ml-Dose	0,2 kg = 0,25 l	6
690403	4 kg-Kanne	4 kg = 5 l	6
690430	10 kg-Kanne	10 kg = 12 l	2
690512	1-l-Dose (o. Pinsel)	0,8 kg = 1 l	24

Zur Beachtung: *Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Bei den angeführten Eigenschaften und Leistungsmerkmalen handelt es sich um circa-Werte, diese sind nicht Teil der Produktspezifikation. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsgedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, im jedem Fall ausreichend Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden. Eine Gewährleistung wird im Rahmen unserer Verkaufsbedingungen allein für die stets gleichbleibend hohe Qualität unserer Ereugnisse übernommen. Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorhergehdenden Technischen Datenblätter ihre Gültigkeit. 2019-02*